















Kalksoft KSC 1010 LCD

-  Sehr hohe Durchflussleistung von 6,6 m³/h (verhindert Druckverlust)
-  Minimaler Platzbedarf bei maximalem Komfort
-  Minimaler Salzverbrauch durch Sparbesatzung bis zu 40% Ersparnis
-  Grosser Salzbehälter mit integriertem Sicherheitsschwimmer
-  Automatische Ferienschaltung
-  Keim- und Bakterienchutz durch Hygieneharz, Sauberkeit und Hygiene durch Trockensalzlagerung

-  Minimaler Spülwasser- und Stromverbrauch
-  Benutzerfreundliches modernes Design mit grossem LCD-Display
-  Mikroprozessor, zeit- und volumengesteuert
-  Stützbatterie bei Stromausfall
-  10 Jahre Garantie (bis zu 25 Jahre möglich)
-  Maximale Austauschkapazität mit integriertem Wassermesser
-  Geringe Unterhalts- und Wartungskosten
-  Erhöhte Sicherheit durch automatisches Verschliessen der Solezuleitung

Entkalkungsanlagen sorgen für

- weiche Wäsche
- weniger Reparaturen
- keine verstopften Brauseköpfe und Hahnensiebe
- massive Einsparung bei Wasch-, Reinigungs- und Hautpflegemitteln
- keine Kalkflecken auf Pfannen, Fliesen, Armaturen und Duschtrennwänden
- weniger Entkalkungen
- grosse Energieeinsparungen
- keine Kalkränder in Schwimmbädern
- weiche, geschmeidige Haut und Haare

Entkalkungsanlagen schützen vor Verkalkungsschäden in

- Warmwassersystemen
- Boilern
- Heizungsanlagen, Mischbatterien und anderen Armaturen

Entkalkungsanlagen erhöhen die Wirtschaftlichkeit von

- Heizungsanlagen
- Warmwasseraufbereitungen
- Waschautomaten
- Geschirrspülautomaten

Die kleine
Platzsparende
für 1 bis 4
Personen



KSC-1010 LCD

Technische Daten	
Wasserhärte Soll (nach Einbau Kalksoft)	10 °fH französische Härtegrade (frei einstellbar)
Einsatzbereich	1- bis 4-Personen-Haushalt
Wasseranschluss	DN 25/32
Elektroanschluss	230 Volt
Spülwasserablauf	½ Zoll
Regenerationszeit frei einstellbar	ja
Volumen / Zeitsteuerung	ja, automatisch
Sparbesatzung	ja, automatisch
Dauerdesinfektion	ja, automatisch mit Hygieneharz
Harzmenge	10 Liter monodisperses Hochleistungsharz
Durchflussleistung	selbstregulierend bis 6,6 m ³ /h (verhindert Druckverlust)
Kapazität in °fH × m ³	50
Betriebsdruck	2 bis 8 bar
Salztank-Inhalt	40 kg
Garantie	10 Jahre
Salzverbrauch pro Regeneration	0,6 bis 1,0 kg
Salzverbrauch pro Jahr	ca. 20 bis 25 kg (pro erwachsene Person im Jahr)
Spülwasserverbrauch pro Regeneration	ca. 28 Liter
Stromverbrauch	ca. Fr. 8.- pro Jahr
Regenerationszeit	mind. 10 Minuten
Artikelnummer	1010.00

Anlage mit Deckel



Anlage ohne Deckel



Kalksoft[®]
...herrlich weiches Wasser

Kalk-ex AG
0800 804 484

info@kalk-ex.ch
www.kalk-ex.ch